



OZNACZENIA WYKOŃCZENIA ŚCIAN I PODŁÓG, AKCESORIÓW

Wykończenie podłóg

- P1** wykładzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm, ścieralność grupy T, klasa antypoślizgowości R11, odporna na dezynfekcję preparatami opartymi na bazie alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, czwartorzędowych związków amonowych, do pomieszczeń mokrych, kolor NCS S 2050-B506, LRV 39, pasy boczne wywinięte na ścianę wys. 15cm
- P2** wykładzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm, ścieralność grupy T, klasa antypoślizgowości R9, odporna na dezynfekcję preparatami opartymi na bazie alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, czwartorzędowych związków amonowych, główny kolor NCS S 1002-B506, LRV 75, pasy boczne kontrastowe w kolorze NCS S 2050-G60Y, LRV 38, różnica tonalna LRV powyżej 30 punktów, pasy boczne wywinięte na ścianę wys. 15cm
- P3** Pasy ostrzegawcze o szerokości min. 25 cm, w kontrastowym kolorze żółtym - oznaczenie fakturkowe typu B2 - ściegi stożki

Wykończenie ścian

- W1** wykładzina PCW ścienna, termozgrzewalna gr. 2mm, higieniczna i wodoszczelna, z certyfikatem ISO dla pomieszczeń czystych, ognioodporna, odporna na dezynfekcję preparatami opartymi na bazie alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, czwartorzędowych związków amonowych, kolor NCS S 1002-B506, LRV 75 - wyłożenie wykładziny do wysokości górnej krawędzi ramy drzwiowej - 205cm, powyżej linii drzwi malowanie farbą na kolor biały NCS S 0500-N - specyfikacja w punkcie W2, styk wykładziny ściennej z podłogową zaakrąglony z zastosowaniem listew wybloniowych z PCW 30x30mm pod wykładziną, do utworzenia łuku podczas wyprowadzania wykładziny podłogowej na ścianę
- W2** malowanie ścian farbą lateksową ścieralną, zmywalną, z jonami srebra, o właściwościach bakterio- i grzybobójczych, odporną na wilgoć i czyszczenie przy pomocy środków chemicznych, kolor biały NCS S 0500-N; cokol 15cm z wywiniętej wykładziny podłogowej PCW (P1); styk wykładziny ściennej z podłogową zaakrąglony z zastosowaniem listew wybloniowych z PCW 30x30mm pod wykładziną, do utworzenia łuku podczas wyprowadzania wykładziny podłogowej na ścianę; arkusz winylowy ścienna klejony klejem hydrofobowym do powierzchni ściany na do wysokości 90 cm, kolor arkusza NCS S 1002-B506, LRV 28

Akcesoria

- O1** odbojoporecz ścienna szer. 145mm, na profilu aluminiowym z pokrywą winylową, montowana do ściany przy pomocy kołków rozporowych, część chwytka poręcz szer. 30mm, w kolorze zbliżonym do NCS S 2020-B506, LRV 45, po wewnętrznej stronie poręczy - przy wejściach do pomieszczeń informacja dotykowa w alfabecie Braille'a zgodnie ze standardem Marburg Medium
- O2** narożnik PCV, zabezpieczający narożniki pomieszczeń, szer. ramion 50x50mm, gr. 2mm, wys. 1500mm, w kolorze zbliżonym do NCS S 2050-G60Y, LRV 38, do zastosowania na wszystkich narożnikach wymagających zabezpieczenia,
- t1** tabliczka drzwiowa informacyjna z oznaczeniem numeru pomieszczenia i jego nazwą, litery wypukłe, wysokość min. 15mm, krój bezszeryfowy, wypukłość liter 0,5mm, poniżej liter wypukłe, oznaczenie w alfabecie Braille'a zgodnie ze standardem Marburg Medium, montaż na wysokości 150cm w osi od strony klamki, litery w kolorze czarnym, tło tabliczki białe, zachować kontrast min. 60 stopni w skali LRV między literami a ich tłem, tabliczka z PCV gr. 3mm, 240x120mm, 23 szt.

UWAGI!!!

1. Pomiędzy główną powierzchnią posadzki a pasami kontrastowymi, wywiniętymi na ściany należy zachować kontrast min. 30 stopni w skali LRV
2. Informacja dotykowa na odbojoporcach wykonana po wewnętrznej stronie, przy wejściach do pomieszczeń w standardzie Marburg Medium lub tożsamym, w sposób czytelny dla użytkownika

LEGENDA

- o** oznaczenie ścian, na których należy wykonać arkusze winylowe do wysokości 90 cm
- o** wykładzina PCW ścienna
- o** odbojoporecz
- o** narożnik PCV, zabezpieczający narożniki pomieszczeń
- o** wykładzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm,
- o** wykładzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm